




Termék választó



 TAJFUN	Tajfun RCA 330	Tajfun RCA 380	Tajfun RCA 400	Tajfun RCA 480
Ajánlott napi vágásmennyiség (mázsa)	100-120 q	160-180 q	200-250 q	250-300 q
Max. Rönkátmérő	33cm	38cm	40cm	48cm
Meghajtás	Kardán	Kardán	Kardán	Kardán
Traktor teljesítmény - kardánon	30kW	30kW	30kW	30kW
Opcionális villany meghajtás (11KW)	Igen	Igen	Igen	Igen
Szállítószalag	2-4m	4-5m	4-5m	4-5m
Méterfa vágás	Igen	Igen	Igen	Igen
Hosszdaraboló láncfűrész	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapgép beruházási nagyságrend	9,670€	12,000€	14,800€	20,000€
Kiegészítő elektromos meghajtás	3,760€	3,760€	3,760€	3,760€



Részletes adattábla

Műszaki adatok	330FUN	330JOY	380	400 Joy	480
Rönkhossz	19cm-39cm	19cm-39cm	24cm-48cm	24cm-50cm	24cm-50cm
Rönkátmérő	5cm-33cm	5cm-33cm	10cm - 39cm	5cm - 40cm	5cm - 48cm
Fűrészlap	Oregon 15", b = 1,3 mm	Oregon 16", b = 1,5 mm	Oregon 17", b = 1,5 mm	Oregon 17", b = 1,5 mm	Oregon 24", b = 1,5 mm
Lánc típus	0,325" Oregon 95TXL™	3/8" Oregon DuraCut™	3/8" Oregon DuraCut™	3/8" Oregon DuraCut™	3/8" Oregon DuraCut™
Hasítóerő	11 tonna	11 tonna	15 tonna - Two Stage RAM	15 tonna - Two Stage RAM	25 tonna - Two Splitting Speeds
Szélesség x Hossz x Magasság (a szállítószalag 45°-os lejtéssel)	TT 320-4700 x 1250 x 1780 mm	TT 330 - 5360 x 1250 x 2380 mm	TT 404-6100 x 1400 x 3070 mm TT 504-6930 x 1400 x 3800 mm	TT 404-6100 x 1400 x 3150 mm TT 504-6930 x 1400 x 3800 mm	TT 404-6100 x 1600 x 3150 mm TT 504-6930 x 1600 x 3800 mm
Szélesség x Hossz x Magasság (Szállítási pozíció)	TTT 320-2320 x 1250 x 2480 mm	TT 330 - 2320 x 1250 x 2480 mm	TT 404-2350 x 1400 x 2360 mm TT 504-2350 x 1400 x 2769 mm	TT 404-2350 x 1400 x 2480 mm TT 504-2350 x 1400 x 2768 mm TG-2350 x 1400 x 2551 mm	TT 404-2410 x 1600 x 2330 mm TT 504-2410 x 1600 x 2630 mm
Súly kiadagoló szállítószalaggal	600kg + 82 kg	680kg + 120kg	900kg + 180kg	950kg + 180kg	1300kg + 180kg (TT 504 200kg)
Szükséges traktor telj.	27 HP (Transport; 80 HP)	35 HP (Transport; 70 HP)	35 HP (Transport 70 HP)	35 HP (Transport 70 HP)	35 HP (Transport - 70 HP)
Behajtó PTO tengelysebesség	min.: 400 rpm max.: 430 rpm	400 - 430 rpm	430 rpm	430 rpm	430 rpm
	Alapváltozat új TT 320 kihordó szalaggal	Kihordó szalag egyfokozatú teleszkóppal automata feszítéssel	Kihordó szalag kétfokozatú teleszkóppal automata feszítéssel	Kihordó szalag kétfokozatú teleszkóppal automata feszítéssel	Kihordó szalag kétfokozatú teleszkóppal automata feszítéssel
Kihordó szállítószalag hossz	2m	3m	4m (TT 504 - 5m)	4m (TT 504 - 5m)	4m (TT 504 - 5m)
Szalag szélesség	30cm	30cm	43cm	43cm	43cm
Szalag sebessége; Folyamatos sebességszabályozás (csak TT 340-en)	0 - 0,8 m/s	0 - 0,8 m/s	0 - 0,8 m/s	0 - 0,8 m/s	0 - 0,8 m/s
Kihordó szalag súly	82kg	120kg	180kg	180kg	180kg (TT 504 200kg)